EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ブラウン 環境色(日塗工 19-40D)
内容量 2kg・ステンシル1箇所2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに**硅砂7号(別売り)**を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ

ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。使用時に飲食・喫煙をしないこと。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ばく露又はその懸念がある場合、気分が悪いとき:医師の診察・手当てを受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3

EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ブラウン 環境色(日塗工 19-40D)
内容量 2kg・ステンシル1箇所2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)
1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに硅砂7号(別売り)を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ

ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。使用時に飲食・喫煙をしないこと。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ばく露又はその懸念がある場合、気分が悪いとき:医師の診察・手当てを受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3

EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ブラウン 環境色(日塗工 19-40D)
内容量 2kg・ステンシル1箇所2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)
1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに硅砂7号(別売り)を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ

ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。使用時に飲食・喫煙をしないこと。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ばく露又はその懸念がある場合、気分が悪いとき:医師の診察・手当てを受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3

EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ブラウン 環境色(日塗工 19-40D)
内容量 2kg・ステンシル1箇所2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)
1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに硅砂7号(別売り)を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ

ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。使用時に飲食・喫煙をしないこと。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ばく露又はその懸念がある場合、気分が悪いとき:医師の診察・手当てを受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3