EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ホワイト

内容量 2kg
ステンシル1箇所・2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに**硅砂7号(別売り)**を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う



危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ／長期継続的影響によって水生生物に有害／強い眼刺激

保護手袋・保護衣・保護眼鏡を着用すること。使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。ミスト・蒸気を吸入しないこと。飲食・喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。ばく露又はその懸念がある場合:医師の診察を受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3

EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ホワイト

内容量 2kg
ステンシル1箇所・2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに硅砂7号(別売り)を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ／長期継続的影響によって水生生物に有害／強い眼刺激

保護手袋・保護衣・保護眼鏡を着用すること。使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。ミスト・蒸気を吸入しないこと。飲食・喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。ばく露又はその懸念がある場合:医師の診察を受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3

EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ホワイト

内容量 2kg
ステンシル1箇所・2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに硅砂7号(別売り)を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ／長期継続的影響によって水生生物に有害／強い眼刺激

保護手袋・保護衣・保護眼鏡を着用すること。使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。ミスト・蒸気を吸入しないこと。飲食・喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。ばく露又はその懸念がある場合:医師の診察を受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3

EV充電スペース
路面表示ステンシル用

路面表示用 水性塗料(小分け品)

ホワイト

内容量 2kg
ステンシル1箇所・2回塗り分

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 缶の中でよく混ぜる。塗りにくければ水で0～5%薄める
2. 滑り止めに硅砂7号(別売り)を塗料の重さの5～10%混ぜるのを推奨。ダマが残らないようよく混ぜる
3. 2回塗り。間隔は23℃で1時間以上あける
4. 現場の水場では洗わない。道具は使い切り、ステンシルは持ち帰って洗う

危険

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ／視覚器、全身毒性、中枢神経系の障害のおそれ／長期にわたる又は反復ばく露による視覚器、中枢神経系の障害のおそれ／長期継続的影響によって水生生物に有害／強い眼刺激

保護手袋・保護衣・保護眼鏡を着用すること。使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。ミスト・蒸気を吸入しないこと。飲食・喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。ばく露又はその懸念がある場合:医師の診察を受けること。施錠して保管すること。内容物・容器は専門の廃棄物処理業者に委託して廃棄すること。

詰替日 _____

発送後できるだけ早くお使いください。5℃以下・40℃以上の場所、直射日光を避け、子どもの手の届かない所に保管。当社で詰め替えた商品のため、塗料メーカーの保証の対象外です。

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

販売者 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

手順書・SDS
nx2.xyz/3