MADE IN JAPAN

EV 200V
CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV 200V

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- **板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。**持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。
製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV 200V
CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV 200V

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- 板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。
製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV 200V
CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV 200V

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- 板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。
製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV 200V
CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV 200V

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- 板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。
製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV QUICK CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV QUICK

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- **板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。**持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV QUICK CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV QUICK

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- 板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV QUICK CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV QUICK

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- 板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/

MADE IN JAPAN

EV QUICK CHARGING POINT

路面表示用ステンシル

EV QUICK

高耐久ステンレス製・繰り返し使えます

材質	ステンレス SUS304 2B 板厚1mm
外形	1040 × 1040mm(角R加工)
厚み	52mm(取手を含む) 取手 左右各1

使い方(詳しくは施工手順書)

1. 路面を清掃し、ステンシルを置く
2. 四辺を養生テープで路面に貼り、四隅に重しを置く
3. 路面表示用の水性塗料を2回塗る(滑り止めに硅砂7号を混ぜるのを推奨)
4. 塗り終えたら真上に持ち上げて外す
5. 現場では洗わずに持ち帰り、水で洗って乾かし、平らに保管する

ご注意

- 板厚1mmのため折れ曲がりやすい製品です。持ち運び・保管のときは曲げないよう気を付けてください。上に重い物を載せないでください。反ると路面に密着せず、文字がにじみます。
- 重い製品です。持ち運ぶときは左右の取手を持ってください。
- 板の縁で手を切らないよう、手袋を着けて扱ってください。
- 塗料は付属していません。

手順書・塗料
nx2.xyz/3

お問い合わせは、ご購入された楽天市場・Yahoo!ショッピングの購入ページからお願いします。

製造販売元 株式会社ノエックス
〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 NOEX TSUKUBA BASE B1F
TEL 029-844-8050 https://noex-inc.co.jp/